

RANSBURG NO.2®

Elektrosztatikus festési folyamat– Tiszta

elektrosztatikával! A Ransburg No.2® elektrosztatikus festékszóró berendezés majdnem 100% anyagátviteli arányt biztosít

Ransburg®



Magas anyagátviteli arány és környezetbarát működés a fő jellemzői és előnyei a Ransburg No.2® szórópisztolynak.

A pisztoly préslevegős forgótárcsa segítségével porlasztja el rendkívül finoman a festékeket. Ezek a tulajdonságok festék megtakarítást jelentenek önnek és az No.2® az ideális eszköze a hatékony fém és bútorigipari festésben, bonyolultabb alakzatok megfelelő fedésénél is.

Tipikus alkalmazási területek:

- Speciális fémipari termékek esetében
- Elválasztó elemek, díszrácsok, kerítések és más egyéb fém termékek
- "elyszíni irodabútor festés felújítás
- Vezetékek és rosták
- Biztonsági ajtók, rögzítések
- Önkormányzati felújítások, karbantartások
- Szabadidő parkok és játszóterek

Majdnem 100% anyagátviteli hatékonyság

Láthatóan megszűnő mellészórás

Csökkenő szerves oldószer kibocsátás

Nagyon finom porlasztás, jó fedés és elektrosztatikus körülfogó hatás

Operátor barát, alacsony mosási igényű



Teljes rendszer 10 literes nyomótartállyal.**A rendszer felépül:**

Elektrosztatikus kézi szórópisztoly No.2® 4" átmérőjű porlasztó tárcsával

7.5 m magasfeszültségű kábellel

7.5 m folyadék tömlővel

7.5 m préslevegő tömlővel

Magasfeszültségű vezérlő egységgel

Préslevegő előkészítő egység nyomásszabályzóval

Nyomótartály szabályzóval 10 l, típus 83C-210-CE Préslevegő csatlakozás: 9/16" 18-NC

Folyadék bemeneti csatlakozás: 9/16"

Specifikációk	
Tömege:	1250 g
Hossz:	500 mm
Maximális préslevegő felhasználás:	150 l/perc
Festék szállítás:	Festékes tömlő
23/4" Tárcsa	90 cm ³ max./min Nr. 0 6335-00
4" Tárcsal	120 cm ³ max./min Nr. 0 3700-00
6" Tárcsa	180 cm ³ max./min Nr. 0 4076-00
Kimeneti feszültség max.:	90kv

Rendelési szám:

- No.2-701 Teljes rendszer kompletten No.2 pisztollyal, 4" tárcsával, Magasfeszültségű vezérléssel, 10 l -es nyomótartállyal,
 No.2-601 Préslevegő szűrő / szabályzó No.2 pisztollyal, 4" tárcsával, Magasfeszültségű vezérléssel
 No.2-501 Kézi szórópisztoly No.2, 4" tárcsával

Mindegyik változat 7.5 m magasfeszültségű kábellel, és 7,5 m folyadék és préslevegő tömlővel, valamint 77070-34-0 magasfeszültség vezérlő egységgel

**Magasfeszültségű vezérlő egység**

Bemeneti feszültség:	230V
Frekvencia:	50 Hz
Bemeneti energia:	60 VA
Kimenő feszültség:	0-90 kV
Védelem:	IP 54
Rövidzárlati áramerősség:	110 µA

Biztosítékkal a túlfeszültség és a túl magas áramerősség esetére



Fontos ! Különböző forgótárcsa méretek érhetőek el a pisztolyhoz

Több műszaki részlettel kapcsolatban olvassa el a Ransburg No2® gépkönyvét is.

Világméretű kereskedelmi és szervíz szolgálattal

Finishing Brands helyszínek

America: **USA** ▪ **Mexikó** ▪ **Brazília**
 Európa/Ázsia/Afrika: **Anglia** ▪ **Franciaország** ▪ **Németország**
 Csendes-óceáni térség: **Kína** ▪ **Japán** ▪ **Ausztrália**

Ransburg®

www.finishingbrands.eu

email: marketing@finishingbrands.eu

