



## GGX Statikus keverők



### GGX Műanyag statikus keverők

#### Poliamid külső szűrőburkolat

Szűrőbetétekkel a műanyag burkolatban  
DN 9,4 mm

#### GGX-Mischer

Olyan anyagok esetében ahol a különböző komponensek nagyban eltérnek viszkozitásukat tekintve, vagy nagy áramlási sebesség szükséges, a hagyományos, tömlőbe bújtható statikus keverők a használati határukra jutnak. Ekkor a speciálisan megtervezett GGX keverőké lesz a főszerep.

Ezek a szűrődarabkák a műanyag burkolatukban már évek óta nagyszerűen teljesítenek a 2 komponensű ragasztóanyagok, festékek és lakkok adagolási területén. A festési ipar területén kívül alkalmazza az élelmiszeripar is.

Hihetetlen keverési teljesítményt nyújt 90 mm hosszón. A műanyag GGX keverőtest képes elvégezni 200-300 mm hosszú hagyományos, tömlőbe bújthatott statikus keverő feladatát a folyadék tulajdonságainak függvényében. Ideális minden esetben amikor kompakt építésű statikus keverésre van szükség. Speciális rozsdamentes csavarzatainkkal akár 2-3 GGX keverő is összeépíthető egymás után.

A keverőelemet maximum 200 bar nyomásra terveztük, de 2.0-ás biztonsági ráhagyást javasolunk minden felhasználónknak. Azaz semmi esetre sem ajánlott átlépni a 100 bar folyadéknyomást ezen statikus keverők esetében.

